

Description :

Bac de rétention en polyéthylène haute densité, d'une capacité de 70 litres, conçu pour le stockage de bidons et liquides dangereux,

Proposé avec et sans caillebotis PEHD amovible

Empilable pour un rangement optimisé.

Bonne résistance chimique à de nombreux acides. 100% recyclable.

Très résistant aux chocs et variations de température permettant un usage intérieur et extérieur avec des plages d'utilisation de -30° à +60°C



- Capacité : 70L
- Longueur : 105 cm
- Hauteur : 17 cm
- Largeur : 52 cm
- Poids sans caillebotis SKU 51058 : 5 kg
- Charge maximale sans caillebotis : 75kg
- Poids AVEC caillebotis SKU 51058C : 7 kg
- Charge maximale avec caillebotis : 80kg
- Matière : polyéthylène haute densité
- Fabrication Française
- Marque : PLAST'UP ROTOMOULAGE

SKU	COULEUR	EAN	CAILLEBOTIS	NOMBRE DE PIECES
F51058G	Gris	'0036336945319	NON	1
F51058J	Jaune	'0036336945296	NON	1
F51058N	Naturel	'0036336945302	NON	1
F51058CG	Gris	'0036336945340	OUI PEHD NOIR	1
F51058CJ	Jaune	'0036336945326	OUI PEHD NOIR	1
F51058CN	Naturel	'0036336945333	OUI PEHD NOIR	1
F51058CG_5	Gris	'0637962082364	OUI PEHD NOIR	5
F51058CJ_5	Jaune	'0637962082371	OUI PEHD NOIR	5
F51058CN_5	Naturel	'0637962082357	OUI PEHD NOIR	5

Informations complémentaires

- Sur le Fabricant :

Nom du Fabricant : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Adresse : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Email : contact@plastup-rotomoulage.com

Tél : 03-91-80-48-40

Site de fabrication : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Responsable RSGP : Florian LESIEUX - Email : etudes@plastup-rotomoulage.com

Informations complémentaires

- Sur le Produit :

Temps d'usage min : 1 jour

Temps d'usage max : 120 mois

Garantie : 2 ans dans le cadre d'un usage conforme aux consignes du fabricant

Conditions normales d'utilisation :

Ce produit est destiné à un usage professionnel ou semi-professionnel, exclusivement pour la rétention d'éventuelles fuites ou déversements de liquides stockés dans des bidons ou autres contenants

Avertissement de Sécurité :

Ne pas utiliser pour le stockage direct de produits chimiques sans contenant adapté.

Respecter la capacité de charge indiquée par le fabricant

Méthode d'installation :

- Installez sur surface plane, horizontale, stable et résistante (béton, dalle métallique, zone de stockage dédiée).
- Vérifier que le sol/le rayonnage supporte la charge totale (poids du bac + caillebotis + bidons pleins).
- Éloigner le bac de toute source de chaleur, flamme nue ou point d'ignition si les produits sont inflammables.
- Déposer les bidons verticalement, de préférence au centre du bac ou du caillebotis pour une répartition homogène du poids
- Vérifier qu'aucun bidon ne dépasse ou ne menace de basculer.

Méthode de nettoyage : Nettoyage recommandé une fois par mois (ou plus selon conditions climatiques) avec une éponge et de l'eau ou un jet haute pression

Fréquence de contrôle : 1 fois par mois

Conditions de stockage : Stocker le produit en intérieur ou extérieur zone couverte à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues ou de produits chimiques corrosifs.

Recyclage et consignes de tri : À la fin de sa vie utile, le bac doit être déposé en centre de recyclage agréé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères classiques, afin de favoriser le recyclage et de limiter l'impact environnemental.

