

Description :

Bac de rétention en polyéthylène haute densité, d'une capacité de 30 litres, conçu pour le stockage de bidons et liquides dangereux,

Proposé avec et sans caillebotis PEHD amovible

Empilable pour un rangement optimisé.

Bonne résistance chimique à de nombreux acides. 100% recyclable.

Très résistant aux chocs et variations de température permettant un usage intérieur et extérieur avec des plages d'utilisation de -30° à +60°C



- Capacité : 30L
- Longueur : 52 cm
- Hauteur : 17 cm
- Largeur : 52 cm
- Poids sans caillebotis SKU 52079 : 2.5 kg
- Charge maximale sans caillebotis : 35 kg
- Poids AVEC caillebotis SKU 52079C : 4 kg
- Charge maximale avec caillebotis : 45 kg
- Matière : polyéthylène haute densité
- Fabrication Française
- Marque : PLAST'UP ROTOMOULAGE

SKU	COULEUR	EAN	CAILLEBOTIS
F52079G	Gris	'0036336286269	NON
F52079J	Jaune	'0036336286245	NON
F52079N	Naturel	'0036336286252	NON
F52079CG	Gris	'0669014882875	OUI PEHD NOIR
F52079CJ	Jaune	'0669014882882	OUI PEHD NOIR
F52079CN	Naturel	'0669014882899	OUI PEHD NOIR

Informations complémentaires

- Sur le Fabricant :

Nom du Fabricant : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Adresse : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Email : contact@plastup-rotomoulage.com - Tél : 03-91-80-48-40

Site de fabrication : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Responsable RSGP : Richard DUJARDIN - E-mail : contact@plastup-rotomoulage.com

Correspondant RSGP : Florian LESIEUX - Email : etudes@plastup-rotomoulage.com

Informations complémentaires

- Sur le Produit :

Temps d'usage min : 1 jour

Temps d'usage max : 120 mois

Garantie : 2 ans dans le cadre d'un usage conforme aux consignes du fabricant

Conditions normales d'utilisation :

Ce produit est destiné à un usage professionnel ou semi-professionnel, exclusivement pour la rétention d'éventuelles fuites ou déversements de liquides stockés dans des bidons ou autres contenants

Avertissement de Sécurité :

Ne pas utiliser pour le stockage direct de produits chimiques sans contenant adapté.

Respecter la capacité de charge indiquée par le fabricant

Méthode d'installation :

- Installer sur surface plane, horizontale, stable et résistante (béton, dalle métallique, zone de stockage dédiée).
- Vérifier que le sol/le rayonnage supporte la charge totale (poids du bac + caillebotis + bidons pleins).
- Éloigner le bac de toute source de chaleur, flamme nue ou point d'ignition si les produits sont inflammables.
- Déposer les bidons verticalement, de préférence au centre du bac ou du caillebotis pour une répartition homogène du poids
- Vérifier qu'aucun bidon ne dépasse ou ne menace de basculer.

Méthode de nettoyage : Nettoyage recommandé une fois par mois (ou plus selon conditions climatiques) avec une éponge et de l'eau ou un jet haute pression

Fréquence de contrôle : 1 fois par mois

Conditions de stockage : Stocker le produit en intérieur ou extérieur zone couverte à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues ou de produits chimiques corrosifs.

Recyclage et consignes de tri : À la fin de sa vie utile, le bac doit être déposé en centre de recyclage agréé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères classiques, afin de favoriser le recyclage et de limiter l'impact environnemental.