

Description :

Ce bac de rétention robuste, conçu en PEHD (polyéthylène haute densité), est idéal pour accueillir des bidons. Il peut être équipé d'un caillebotis en acier galvanisé amovible assurant une excellente résistance à la corrosion et une sécurité optimale lors des manipulations.

Ce bac garantit une protection efficace contre les fuites et les déversements accidentels, répondant aux exigences de sécurité pour le stockage et le transport de liquides dangereux ou sensibles.

Il est empilable pour un rangement facilité

Il est disponible en version jaune standard ou noire (matière 100% recyclée teintée dans la masse)

- Capacité : 135 L
- Longueur : 74 cm
- Hauteur : 30 cm
- Largeur : 54 cm
- Matière du bac : polyéthylène haute densité
- Matière du caillebotis : acier pressé galva maille 60x40 mm BP (barres porteuses) 30 mm par 2 mm
- Finition lisse
- Très résistant aux chocs, plages d'utilisation : -30°C à +60°C
- 100% recyclable
- Traité anti UV
- Marque : PLAST'UP ROTOMOULAGE
- Fabrication Française



COULEUR	SKU	EAN	DIMENSIONS POIDS	VOLUME	CHARGE STATIQUE MAXIMUM
NOIR	F51030N	'0750122556397	74X54X30 cm -3 kg	135 L	145Kg
JAUNE	F51030J	'0750122556380	74X54X30 cm -3 kg	135 L	145kg
NOIR	F51030C N	'0750122556403	74X54X30 cm -4 kg	135 L	170kg
JAUNE	F51030CJ	'0750122556410	74X54X30 cm -4 kg	135 L	170kg

Informations complémentaires

- Sur le Fabricant :

Nom du Fabricant : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Adresse : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Email : contact@plastup-rotomoulage.com

Tél : 03-91-80-48-40

Site de fabrication : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Responsable RSGP : Florian LESIEUX - Email : etudes@plastup-rotomoulage.com

Informations complémentaires

- Sur le Produit :

Temps d'usage min : 1 jour

Temps d'usage max : 120 mois

Garantie : 2 ans dans le cadre d'un usage conforme aux consignes du fabricant

Conditions normales d'utilisation :

- Ce produit est destiné à un usage professionnel ou semi-professionnel, exclusivement pour la rétention d'éventuelles fuites ou déversements de liquides stockés dans des fûts, bidons ou autres contenants. Respecter la capacité de charge indiquée par le fabricant

Avertissement de Sécurité :

- Ne pas utiliser pour le stockage direct de produits chimiques sans contenant adapté

Méthode d'installation :

- Installez sur surface plane, horizontale, stable et résistante (béton, dalle métallique, zone de stockage dédiée). Vérifier que le sol ou la surface de stockage supporte la charge totale (poids du bac + caillebotis + fûts pleins). Éloigner le bac de toute source de chaleur, flamme nue ou point d'ignition si les produits sont inflammables. Déposer les fûts verticalement ou horizontalement sur un support de fûts approprié (SKU : F52057B) et de préférence au centre du caillebotis pour une répartition homogène du poids ou horizontalement avec des supports de fûts Vérifier qu'aucun fût ne dépasse ou ne menace de basculer.

Méthode de nettoyage : Nettoyage recommandé une fois par mois (ou plus selon conditions climatiques) avec une éponge et de l'eau ou un jet haute pression

Fréquence de contrôle : 1 fois par mois

Conditions de stockage : Stocker le produit en intérieur ou extérieur à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues ou de produits chimiques inflammables. Poser le bac à plat sur une surface stable et plane. Éviter les empilements instables pouvant provoquer des déformations ou des accidents.

Recyclage et consignes de tri : À la fin de sa vie utile, le bac et le caillebotis doivent être déposés en centre de recyclage agréé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères classiques, afin de favoriser le recyclage et de limiter l'impact environnemental.

