

Description :

Conçu pour le stockage sécurisé de bidons et de liquides dangereux.

Disponible en plusieurs volumes, de 25 L à 99 L, et en différentes dimensions afin de s'adapter parfaitement à vos rayonnages et zones de stockage.

Proposé avec et sans caillebotis PEHD amovible.

Caillebotis posé au fond du bac

Bonne résistance chimique à de nombreux acides. 100% recyclable.

Très résistant aux chocs et variations de température permettant un usage intérieur et extérieur avec des plages d'utilisation de -30° à +60°C

- Matière du bac: polyéthylène haute densité
- Matière du caillebotis : polyéthylène haute densité
- Technologie de fabrication : rotomoulage
- Fabrication Française
- Marque : PLAST'UP ROTOMOULAGE



VOLUME	SKU	COULEUR	EAN	CAILLEBOTIS	DIMENSIONS	CHARGE MAXIMUM
25L	F51028G	Grls	'0669014881632	NON	58x40x11 cm-1.8 Kg	35 kg
25L	F51028J	Jaune	'0669014601247	NON	58x40x11 cm-1.8 Kg	35 kg
25L	F51028CG	Grls	'0669014881717	OUI	58x40x11 cm-3 Kg	55 kg
25L	F51028CJ	Jaune	'0669014601254	OUI	58x40x11 cm-3 Kg	55 kg
42L	F51005G	Grls	'0669014881649	NON	70x30x20 cm-2.5 Kg	55 kg
42L	F51005J	Jaune	'0669014601261	NON	70x30x20 cm-2.5 Kg	55 kg
42L	F51005CG	Grls	'0669014881724	OUI	70x30x20 cm-3.5 Kg	70 kg
42L	F51005CJ	Jaune	'0669014601278	OUI	70x30x20 cm-3.5 Kg	70 kg
44L	F51006G	Grls	'0669014881656	NON	50x40x22 cm-2.5 kg	55 kg
44L	F51006J	Jaune	'0669014601285	NON	50x40x22 cm-2.5 kg	55 kg
44L	F51006CG	Grls	'0669014881731	OUI	50x40x22 cm-3.5 kg	70 kg
44L	F51006CJ	Jaune	'0669014601292	OUI	50x40x22 cm-2.5 kg	70 kg

VOLUME	SKU	COULEUR	EAN	CAILLEBOTIS	DIMENSIONS	CHARGE MAXIMUM
57L	F51007G	GrIs	'0669014881663	NON	80x40x18 cm-3 kg	65KG
57L	F51007J	Jaune	'0669014601308	NON	80x40x18 cm-3 kg	65KG
57L	F51007CG	GrIs	'0669014881748	OUI	80x40x18 cm-4.3 kg	75KG
57L	F51007CJ	Jaune	'0669014601315	OUI	80x40x18 cm-4.3 kg	75KG
60L	F51009G	GrIs	'0669014881670	NON	130x50x9 cm-4.5 kg	75KG
60L	F51009J	Jaune	'0669014601322	NON	130x50x9 cm-4.5 kg	75KG
60L	F51009CG	GrIs	'0669014881755	OUI	130x50x9 cm-7.6 kg	85KG
60L	F51009CJ	Jaune	'0669014601339	OUI	130x50x9 cm-7.6 kg	85KG
70L	F51008G	GrIs	'0669014881687	NON	105x40x17 cm-3.3 kg	85KG
70L	F51008J	Jaune	'0669014601346	NON	105x40x17 cm-3.3 kg	85KG
70L	F51008CG	GrIs	'0669014881762	OUI	105x40x17 cm-5.6 kg	90KG
70L	F51008CJ	Jaune	'0669014601353	OUI	105x40x17 cm-5.6 kg	90KG
83L	F51027G	GrIs	'0669014881694	NON	56x45x33 cm-4.3 kg	95KG
83L	F51027J	Jaune	'0669014601360	NON	56x45x33 cm-4.3 kg	95KG
83L	F51027CG	GrIs	'0669014881779	OUI	56x45x33 cm-5.5 kg	105KG
83L	F51027CJ	Jaune	'0669014601377	OUI	56x45x33 cm-5.5 kg	105KG
99L	F51029G	GrIs	'0669014881700	NON	67x55x27 cm-4.7 kg	110KG
99L	F51029J	Jaune	'0669014601384	NON	67x55x27 cm-4.7 kg	110KG
99L	F51029CG	GrIs	'0669014881786	OUI	67x55x27 cm-6 kg	120KG
99L	F51029CJ	Jaune	'0669014601391	OUI	67x55x27 cm-6 kg	120KG

Informations complémentaires

- Sur le Fabricant :

Nom du Fabricant : PLAST'UP ROTOMOULAGE

Adresse : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Email : contact@plastup-rotomoulage.com - Tél : 03-91-80-48-40

Site de fabrication : 192 Rue des Dames, 62620 Ruitz, France

Responsable RSGP : Richard DUJARDIN - E-mail : contact@plastup-rotomoulage.com

Correspondant RSGP : Florian LESIEUX - Email : etudes@plastup-rotomoulage.com

Informations complémentaires

- Sur le Produit :

Temps d'usage min : 1 jour

Temps d'usage max : 120 mois

Garantie : 2 ans dans le cadre d'un usage conforme aux consignes du fabricant

Conditions normales d'utilisation :

Ce produit est destiné à un usage professionnel ou semi-professionnel, exclusivement pour la rétention d'éventuelles fuites ou déversements de liquides stockés dans des bidons ou autres contenants

Avertissement de Sécurité :

Ne pas utiliser pour le stockage direct de produits chimiques sans contenant adapté.

Respecter la capacité de charge indiquée par le fabricant

Méthode d'installation :

- Installer sur surface plane, horizontale, stable et résistante (béton, dalle métallique, zone de stockage dédiée).
- Vérifier que le sol/le rayonnage supporte la charge totale (poids du bac + caillebotis + bidons pleins).
- Éloigner le bac de toute source de chaleur, flamme nue ou point d'ignition si les produits sont inflammables.
- Déposer les bidons verticalement, de préférence au centre du bac ou du caillebotis pour une répartition homogène du poids
- Vérifier qu'aucun bidon ne dépasse ou ne menace de basculer.

Méthode de nettoyage : Nettoyage recommandé une fois par mois (ou plus selon conditions climatiques) avec une éponge et de l'eau ou un jet haute pression

Fréquence de contrôle : 1 fois par mois

Conditions de stockage : Stocker le produit en intérieur ou extérieur zone couverte à l'écart des sources de chaleur, de flammes nues ou de produits chimiques corrosifs.

Recyclage et consignes de tri : À la fin de sa vie utile, le bac de rétention doit être déposé en centre de recyclage agréé. Ne pas jeter dans les ordures ménagères classiques, afin de favoriser le recyclage et de limiter l'impact environnemental.